

Baños termostáticos y cabezales de circulación
Agitadores, vortex y rotadores - Propipetas de caucho
Policubetas descartables fondo en "U" 96 cavidades.

Desde 1966 fabricando equipos para laboratorio



Baño Termostático Modelo "Masson II"



Descripción

Los Baños Termostáticos modelo MASSON II son ideales para trabajos en Serología, Bioquímica, Química, Microbiología, Farmacia, Petroquímica, Laboratorios de Control, etc. Están contruidos exterior e interiormente en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304 18/8, con terminación pulido brillante.

Poseen doble termostato, tipo hidráulico, importado de Alemania; uno para el control de la temperatura y el otro como seguro.

En el caso de que el termostato de control falle, el termostato de seguro automáticamente pasa a controlar el baño, evitando la pérdida de muestras o especímenes, especialmente difíciles de reponer.

Ambos termostatos poseen luces pilotos que indican cuando están operando.

La sensibilidad de ambos termostatos es de +/- 0,5°C.

El rango de temperatura de trabajo se extiende desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C.

La uniformidad de la temperatura es de +/- 0,25°C.

Tiene aislación de lana de vidrio en todos sus lados de 25 mm. de espesor, y de 60 mm. en el frente.

Se entrega con gradillas para 39 tubos de Kahn o 33 tubos de ensayo cada uno. Cable de conexión trifilar y ficha moldeada en una sola pieza.

Para conectar a 220 V - 50/60 Hz.

Opcional: Tapa a dos aguas
Tapa con juego de aros concéntricos

Catálogo N° 1202

Distribuidor Oficial